

EU/UK		
	NextGen 160W Portable Solar Panel	NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel
Rated Power	160W(±5W)	220W(±5W) Front / 175W Rear
Cell Type	N Type TOPCon monocrystalline silicon	N Type TOPCon monocrystalline silicon
Efficiency	25%	25%
Weight (Solar Panel)	Approx. 5.6kg	Approx. 7.0kg
Dimensions	Unfolded: 600 x 1610 x 25 mm Folded: 600 x 572 x 32 mm	Unfolded: 615 x 2155 x 25 mm Folded: 615 x 590 x 32 mm
Connector Type	Photovoltaic connectors	Photovoltaic connectors
Warranty	24 months	24 months
Open Circuit Voltage	21.3V (Vmp 18.6V)	21.5V (Vmp 18.4V)
Short Circuit Current	9.1A (Imp 8.6A)	12.4A (Imp 11.9A) Front Side/ 9.9A (Imp 9.5A) Rear Side
Waterproof & Dustproof	IP68	IP68

DE		
	NextGen 160 W Tragbares Solarpanel	Bifaziales NextGen 220 W Tragbares Solarpanel
Nennleistung	160 W (± 5 W)	220 W (± 5 W) vorne/175 W hinten
Zellentyp	N Typ TOPCon monokristallines Silizium	N Typ TOPCon monokristallines Silizium
Wirkungsgrad	25%	25%
Gewicht (Solarpanel)	Ca. 5,6 kg	Ca. 7,0 kg
Abmessungen	Ausgeklappt: 600 × 1610 × 25 mm Eingeklappt: 600 × 572 × 32 mm	Ausgeklappt: 615 × 2155 × 25 mm Eingeklappt: 615 × 590 × 32 mm
Steckertyp	Photovoltaik-Steckverbinder	Photovoltaik-Steckverbinder
Garantie	24 Monate	24 Monate
Leerlaufspannung	21,3 V (Vmp 18,6 V)	21,5 V (Vmp 18,4 V)
Kurzschlussstrom	9,1 A (Imp 8,6 A)	12,4 A (Imp 11,9 A) Vorderseite/9,9 A (Imp 9,5 A) Rückseite
Wasser-und staubdicht	IP68	IP68

FR		
	Panneau solaire portable NextGen 160 W	Panneau solaire portable bifacial NextGen 220 W
Puissance nominale	160 W (± 5 W)	220 W (± 5 W) à l'avant / 175 W à l'arrière
Type de cellule	TOPCon de type N en silicium monocristallin	TOPCon de type N en silicium monocristallin
Rendement	25%	25%
Poids (panneau solaire)	Environ 5,6 kg	Environ 7 kg
Dimensions	Déplié : 600 × 1 610 × 25 mm Plié : 600 × 572 × 32 mm	Déplié : 615 × 2 155 × 25 mm Plié : 615 × 590 × 32 mm
Type de connecteur	Connecteurs PV	Connecteurs PV
Garantie	24 mois	24 mois
Tension en circuit ouvert	21,3 V (Vmp : 18,6 V)	21,5 V (Vmp : 18,4 V)
Courant de court-circuit	9,1 A (Imp : 8,6 A)	12,4 A (Imp : 11,9 A) à l'avant / 9,9 A (Imp : 9,5 A) à l'arrière
Étanchéité et résistance à la poussière	IP68	IP68

IT		
	Pannello solare portatile da 160 W di ultima generazione	Pannello solare portatile bifacciale da 220 W di ultima generazione
Potenza nominale	160 W(±5 W)	220 W(±5 W) Lato anteriore/175 W Lato posteriore
Tipo di cella	Silicio monocristallino TOPCon di tipo N	Silicio monocristallino TOPCon di tipo N
Efficienza	25%	25%
Peso (pannello solare)	Circa 5,6 kg	Circa 7,0 kg
Dimensioni	Aperto: 600 x 1.610 x 25 mm Piegato: 600 x 572 x 32 mm	Aperto: 615 x 2.155 x 25 mm Piegato: 615 x 590 x 32 mm
Tipo di connettore	Connettori fotovoltaici	Connettori fotovoltaici
Garanzia	24 mesi	24 mesi
Tensione a circuito aperto	21,3 V (Vmp 18,6 V)	21,5 V (Vmp 18,4 V)
Corrente di cortocircuito	9,1 A (Imp 8,6 A)	12,4 A (Imp 11,9 A) Lato anteriore/ 9,9 A (Imp 9,5 A) Lato posteriore
Impermeabile e antipolvere	IP68	IP68

ES		
	Panel solar portátil NextGen de 160 W	Panel solar portátil bifacial EcoFlow NextGen de 220 W
Potencia nominal	160 W(±5 W)	220 W (±5 W) Parte frontal / 175 W Parte trasera
Tipo de celda	Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N	Silíceo monocristalino TOPCon Tipo N
Eficiencia	25%	25%
Peso (Panel solar)	Approx. 5,6 kg	Approx. 7,0 kg
Dimensiones	Sin plegar: 600 x 1610 x 25 mm Plegado: 600 x 572 x 32 mm	Sin plegar: 615 x 2155 x 25 mm Plegado: 615 x 590 x 32 mm
Tipo de conector	Conectores fotovoltaicos	Conectores fotovoltaicos
Garantía	24 meses	24 meses
Tensión del circuito abierto	21,3 V (Vmp 18,6 V)	21,5 V (VMP: 18,4 V)
Corriente de cortocircuito	9,1 A (Imp 8,6 A)	12,4 A (Imp 11,9 A) Parte frontal / 9,9 A (Imp 9,5 A) Parte trasera
Resistente al agua y al polvo	IP68	IP68